

SERIE LUCIDATRICI



BILUX SA



BILUX A

Macchina automatica per la lucidatura del bisello su vetri tondi, ovali, sagomati con curve esterne, quadrati e rettangolari con angoli arrotondati.

Velocità di rotazione regolabile.

La macchina lucidatrice è completa di serbatoio e pompa per il riciclo dell'ossido di cerio e di impianto a depressione per il fissaggio del vetro sulla dima.

Questa macchina lucidatrice è il complemento ideale della [macchina bisellatrice automatica](#).

Dati tecnici

	BILUX A	BILUX SA	BILUX SA3	LOV 301 LUX4
N° totale feltri	2	2	3	3
N° feltri lucidatura bisello	2	2	2	2
N° feltri lucidatura filo	-	-	1	1
Dimensioni vetro	320-1600 mm	480-2200 mm	480-2200 mm	100-400 mm
Spessore vetro	4-20 mm	4-20 mm	4-20 mm	3-20 mm
Max. larghezza bisello	30 mm	50 mm	50 mm	30 mm
Angolo bisello	5°-6°-7°	5°-6°-7°	5°-6°-7°	10°
Max. rapporto lunghezza*/larghezza vetro	2:1	2:1	2:1	2:1
N° motori	6	6	7	8
Potenza totale	6 HP	6.5 HP	8 HP	8.5 HP

* o diagonale per vetri rettangolari